



VIACHEM ANT

ANTIADERENTE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

APPLICAZIONE

VIACHEM ANT è un additivo liquido ecocompatibile solubile in acqua.

VIACHEM ANT viene nebulizzato su tutte quelle superfici dove si vuole evitare l'adesione del conglomerato bituminoso (mezzi per il trasporto e la movimentazione, parti mobili e moventi d'impianto come skipper ed elevatori, mezzi di cantiere per la posa e la compattazione).

VIACHEM ANT è adatto a conglomerati a caldo realizzati con qualunque tipologia di bitume. La particolare composizione di VIACHEM ANT non altera la miscela di conglomerato bituminoso preservandone le caratteristiche.

VIACHEM ANT nasce come alternativa al gasolio ampiamente utilizzato ma inadeguato al contatto con il conglomerato bituminoso.

I principali benefici che si hanno dall'utilizzo di VIACHEM ANT sono:

- Risparmio economico grazie alla possibilità di essere diluito in acqua
- Tutela delle superfici trattate
- Compatibilità con il bitume (non ha effetto di solvente)
- Omogeneità del prodotto indipendentemente dalle temperature esterne
- Stabilità del prodotto a prescindere dalla diluizione adottata

Il dosaggio consigliato di VIACHEM ANT varia in funzione della tipologia e della percentuale di bitume all'interno del conglomerato o delle parti d'impianto da trattare:

- Bitumi tradizionali in rapporto di 1:5 1 lt di VIACHEM ANT : 5 lt di Acqua)
- Bitumi modificati in rapporto di 1:2 – 1:3 (1 lt di VIACHEM ANT : 2-3 lt di Acqua)
- Parti d'impianto in rapporto di 1:1 - 1:2 (1 lt di VIACHEM ANT : 1-2 lt di Acqua)





VIACHEM
ADDITIVI CHIMICI srl

Scheda Tecnica
Revisione 18/02/2016

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Consistenza:	Liquido
Odore:	Lieve
Colore:	
Punto di Infiammabilità:	> 220°C

Densità a 20°C:	0.92-0.95 g/cm ³ ca.
Viscosità a 20°C:	
Punto di Ebollizione:	>200°C
Solubilità in acqua:	Solubile

VANTAGGI

VIACHEM ANT garantisce un'alternativa ecologica e economica e funzionale al gasolio.

TIPI DI IMBALLO

VIACHEM ANT è fornito in fusti capacità 200lt. o cisternette capacità 1000lt;

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

VIACHEM ANT può essere stoccato per lunghi periodi negli imballaggi originali in ambienti protetti dalle intemperie, asciutti e ben ventilati evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

SICUREZZA E IMPATTO SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE

VIACHEM ANT non presenta rischi specifici.
Per informazioni più dettagliate consultare la Scheda di Sicurezza dei singoli prodotti.



VIACHEM
ADDITIVI CHIMICI srl

