



VIACHEM REGENERATION

ADDITIVO LEGANTE PER APPLICAZIONI A FREDDO

APPLICAZIONE

VIACHEM REGENERATION grazie alla sua particolare composizione svolge una azione primaria di legante verso il fresato stradale. Altresì funge da rigenerante, antiossidante e ringiovanente il bitume contenuto nel fresato di recupero, promuovendo al contempo una migliore risposta in termini d'adesione. VIACHEM REGENERATION può essere utilizzato sia per produrre conglomerato a freddo in centrale che direttamente in situ. Viene aggiunto al fresato durante la fase di miscelazione rigorosamente a temperatura ambiente e senza nessun preventivo riscaldamento.

Il dosaggio dell'additivo varia dal 2% al 4% sul peso del fresato in funzione della propria curva granulometrica, del proprio tenore di umidità e della destinazione d'uso del prodotto finito.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Consistenza:	Liquido	Densità a 20°C:	0.95-0.97 g/cm ³ ca.
Odore:	Caratteristico	Viscosità a 25°C:	1.000 cP
Colore:	Nero	Punto di Ebolizione:	> 250°C
Punto di Infiammabilità:	> 200°C	Solubilità in acqua:	Insolubile

VANTAGGI

VIACHEM REGENERATION consente il riutilizzo del materiale fresato fino al 100% degl'inerti costituenti il conglomerato a freddo, senza la necessità di riscaldare alcunché.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

VIACHEM REGENERATION può essere stoccati per lunghi periodi negli imballaggi originali in ambienti protetti dalle intemperie, asciutti e ben ventilati.

A seconda della temperatura, il prodotto può assumere una viscosità leggermente diversa senza compromettere le caratteristiche qualitative.

SICUREZZA E IMPATTO SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE

VIACHEM REGENERATION non presenta rischi specifici.

Per informazioni più dettagliate consultare la Scheda di Sicurezza dei singoli prodotti.

TIPI DI IMBALLO

VIACHEM REGENERATION è fornito in fusti capacità 200lt. o cisternette capacità 1000lt.

